



Transmute

Transmute on erinomainen ratkaisu avotilojen meluongelmaan. Tehokkaat akustiset sermit vähentävät keskustelujen häiritsevyyttä ja estävät melun leviämistä tilassa. Molemmilla puolillaan ääntä vaimentavat sermit, sekä suurikokoiset seinäpaneelit vähentävät tilan jälkikaiuntaa ja pienentävät melutasoa. Seinäpaneelien saumat ovat huolitellut. Tilan tyyliin sopivat värit voi valita kangasvaihtoehdoistamme.



Transmute- mallit

- Suuri seinäakustiikkapaneeli
- Pöytäsermi, malli pöydälle ja pöydän reunaan
- Suuri lattiasermi, saatavana myös pyörillä

Rakenne

- puurunko, kangasverhoilu
- Saumaton leveys tai korkeus max 120 cm, toinen mitta on vapaa
- Paksuus
 - seinäpaneeli 60 mm
 - sermit 50 mm tai 95 mm

Materiaalit

- Transmute on valmistettu ekologisesti pellavan kaltaisista luonnonkuiduista sekä kierrätetyistä puu- ja muovikuiduista
- Vakiokangas on 100% kierrätystuote
- Materiaalit ovat sisäilma- ja paloturvallisia

Jalat

- Pöytäsermissä ja matalassa lattiasermissä on matala, puinen jalka
- Korkeissa lattiasermeissä ja pyörällisissä sermeissä on säädettävä metallijalka
- Jalat ja pyörät toimitetaan irrallisina ja jalat on helppo koota itse.
- Sermit säädetään suoraan muuttamalla jalkojen välistä korkeuseroa.

Akustiset ominaisuudet

- Transmute- sermit ovat erittäin tehokkaita vähentämään avokonttorien ja avointen oppimisympäristöjen melua. Sermien molemmat puolet vaimentavat ääntä tehokkaasti.
- Äänen heijastuminen takaisin tilaan on hyvin pieni, jolloin häiriöäänten eteneminen ja tilan kaikuminen vähenevät.
- Pyörillä olevat Transmute- sermit voidaan avoimessa oppimisympäristössä tuoda helposti opetusryhmän lähelle, jolloin niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.
- Häiriöäänten etenemistä katon kautta voidaan tehokkaasti vähentää Yesecon akustiikkapilvillä.

Seinäpaneelit ja 95 mm paksut sermit:

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka Class A, **aw 0,95**

125 Hz: 0,30	1000 Hz: 0,90
250 Hz: 0,75	2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,95	4000 Hz: 0,95

50 mm paksut sermit:

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka C, **aw 0,65 (H)**

125 Hz: 0,20	1000 Hz: 0,85
250 Hz: 0,35	2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,70	4000 Hz: 1,05

Yeseco Collections | Transmute -pöytäsermi



Yeseco Collections | Transmute -lattiasermi



Yeseco Collections | Transmute -seinäpeneeli



Yeseco Collections | Väriyhdistelmät

Valitse tilaasi sopivat värit. Vaihtoehdot löydät nettivuiltamme
www.yeseco.fi