



Ilmava pöytäsermi

Ilmava-pöytäsermi on erinomainen ratkaisu avokonttoreiden suurimmaksi ongelmaksi koetun meluongelman pienentämiseen. Pöytäsermi on matala, jolloin avokonttorissa tavoiteltu näköyhteys toisiin säilyy. Akustisesti tehokas sermi vähentää sermin edessä tai vieressä istuvan henkilön itse kokemaa ja hänen puheäänensä muille aiheuttamaa meluisuutta, sekä lyhentää koko tilan jälkikaiunta-aikaa. Kangasvalikoimista voi valita oman tilan tyyliin sopivat värit.



Rakenne

Yksittäinen pöydän reunaan kiinnitettävä akustiikka paneeli, jonka paksuus on 4,5 cm ja maksimikoko 800x1200 mm.

Kokoja

450x800, 450x1200, 500x800, 500x1200, 800x800 ja 800x1200 mm.

-Tuote on molemmin puolin kangaspintainen, puristettu ja leikattu muotoon.

-Reuna on viimeistelty kangasnauhalla.

-Sermin alareuna asettuu irti pöydän pinnasta jättäen tilaa kaapeleille.

-Tuotteen jalat ovat harmaat tai kankaan väriset.

Materiaalit

-Ilmava pöytäsermit valmistetaan ekologisesti luonnon- sekä kierrätyskuituja hyödyntäen.

-Kangasvaihtoehtona ovat Convert 2000 tai Nemi Melange -sarjan kankaat.

-Materiaalit ovat huoneilmaturvallisia ja palosuojattuja.

Asennus

-Asennus pöydän reunaan tapahtuu kahdella kiinnikkeellä.

-Vakio pöytäkiinnike soveltuu enintään 55 mm. paksuiselle pöytälevylle.

-Sermin alareuna asettuu irti pöydän pinnasta jättäen tilaa kaapeleille.

Akustiset ominaisuudet

Yeseco Ilmava-pöytäsermi on erityisen tehokas toimiston puheäänien ja sen synnyttämän kaiun vaimentamisessa.

Yeseco Ilmava -tuotteen vaimennusteho

Vaimennus on 4,5 cm paksun osan alueella:

125 Hz: 30 %	1000 Hz: 99 %
250 Hz: 80 %	2000 Hz: 80 %
500 Hz: 99,9 %	4000 Hz: 65 %

Ilmava pöytäsermi Yeseco Collections

Värikartan verhoilukankaat ovat 100% kierrätysmateriaaleista valmistettua Convert 2000 kangasta.

Tuotteisiin voi valita myös Nemi Melange verhoilukankaan.

Akustoiva materiaali on Inno Suomi -kunniamaininnan (2010) saanutta hamppukuitua.

