



Aallokko -akustiikkapaneelin kolmiulotteinen pintakuvio antaa seinälle luonnetta samalla ääniä vaimentaen. Rouheaa hamppupintaa on maalattavissa RAL ja NCS -värisävyin.

Aallokko

Mallit ja koot

Jatkuva Aallokko paneeli

Mahdollistaa aaltokuvion jatkamisen joka suuntaan.
Vakiokoko 1000 x 1600 mm

Reunapuristettu Aallokko paneeli.

Mahdollistaa aaltokuvion jatkamisen sivuille.
Koot 1000 x 800 sekä 1000 x 1600 mm

Materiaalit

Aallokko valmistetaan ekologisesti hiilidioksidia sitovista hamppukuiduista ja kierrätyspaperista sekä kierrätetystä PET-muovikuidusta.
Kaikki materiaalit ovat palo- ja sisäilmaturvallisia.

Rakenne

Verhoilematon muotopuriste hamppukuitupinnalla.
Aallon jakso on 100 mm.

Asennus

Suoraa seinäpintaan liimaamalla tai ruuvaamalla.

Vastuullisuus

Hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälki on negatiivinen CF -1.52 kg CO₂-eq/m².

Elinkaarianalyysi

Elinkaarianalyysi on tehty SFS-EN ISO 14044 standardin mukaisesti.

Palosertifikaatti

Tuotteen rinnakkaismalli Aallokko F on luokiteltu paloluokkaan B-s2, d0 standardin EN 13501-1:2018 mukaisesti luokiteltuna.

Akustiset ominaisuudet

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka A, α_w 0,90

125 Hz: 0,20 1000 Hz: 0,90
250 Hz: 0,80 2000 Hz: 0,90
500 Hz: 0,90 4000 Hz: 0,90



Seinäakustiikkamme kuuluu parhaaseen äänenvaimennusluokkaan A, jonka painotettu äänenvaimennuskerroin on maailman huipputasoa. Yesecon tuotteilla voit yleensä korvata minkä tahansa tilaan suunnitellun akustiikkapaneelin ja saavutettava lopputulos on monesti jopa parempi.

Yesecon puheääntä vaimentavat ratkaisut ovat ohuita, sillä tuotteet eivät tarvitse taakseen erillistä ilmarakoa tai muuta rakennetta. Tuotteet ovat kustannustehokkaita, koska niitä tarvitaan vähemmän miellyttävän äänimaiseman aikaansaamiseen.

Kaikilla Yesecon akustiikkatuotteilla on M1- sisäilmaluokitus. Ne eivät haise tai homehdu ja sopivat näin ollen vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Valmistamme tuotteet ylpeydellä Suomessa, Sastamalan tehtaallamme.

